




## Mã đặt hàng / Thông số kỹ thuật / Phụ kiện

**testo 545**

testo 545, máy đo ánh sáng kết nối với App và cảnh báo âm thanh, cung cấp bao gồm túi đựng, giấy test xuất xưởng và 3 pin AA

Mã đặt hàng. 0563 1545




**Ứng dụng testo Smart App**

- Nhanh chóng, đơn giản: Menu đo lường cho nhiều ứng dụng khác nhau, hỗ trợ tối ưu trong việc cấu hình và thực hiện phép đo
- Dữ liệu đo được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc bảng giúp đánh giá và phân tích nhanh chóng
- Tạo báo cáo đo lường kỹ thuật số bao gồm ảnh dưới dạng tệp PDF/CSV ngay trên trang và gửi chúng trực tiếp qua e-mail

Tải về miễn phí cho Android hoặc iOS




Loại cảm biến	Silicon photodiode
Dải đo	0 đến 100.000 lux
Độ chính xác ±1 chữ số	Class C, corresponding to DIN 5032-7 / EN 13032-1, Appendix B f1 = 6% = V(Lambda) adjustment f2 = 5% = cos-true evaluation Total ≤15% ±3% giá trị đo ±1 chữ số
Độ phân giải	0,1 Lux (< 10.000 Lux) 1 Lux (≥ 10.000 Lux)

Thông số kỹ thuật chung	
Nhiệt độ vận hành	Thiết bị đo: -10 đến +50 °C Đầu đo: 0 đến +50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 đến +50 °C
Loại pin	3 x AA
Thời lượng pin	70 h
Kích thước	Thiết bị đo: 149 x 60 x 28 mm Đầu đo: 134 x 54 x 23 mm Cáp dài 1,4 m
Cân nặng	288 g
Cấp bảo vệ	Thiết bị đo: IP 40 Đầu đo: IP20
Vật liệu cấu tạo	ABS + PC / TPE

Accessories	Order no.
testo Bluetooth® printer, incl. 1 roll of thermal paper, rech. battery and mains unit	0554 0621
Spare thermal paper for printer (6 rolls), measurement data documentation can be read for up to 10 years	0554 0568
ISO illuminance calibration certificate Calibration points 0; 500; 1000; 2000; 4000 lux	0520 0010